

## Teploměr dvoukanálový

Kód: C0121



Vysoce přesný teploměr pro odporové sondy Ni1000.

Akustický a optický alarm měřených teplot. Podsvícený LCD displej. Paměť minimální a maximální teploty. V ceně dodávky kalibrační list od výrobce.

### Technická data

|                                                          |                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| TEPLOTNÍ SENZOR - externí čidlo Ni1000                   |                                                                                |
| Měřicí rozsah                                            | -50 až +250 °C                                                                 |
| Přesnost                                                 | $\pm 0,2$ °C od -50 do +100 °C $\pm 0,2$ % z měřené hodnoty od +100 do +250 °C |
| Rozlišení                                                | 0,1 °C                                                                         |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA                                    |                                                                                |
| Rozsah provozní teploty přístroje                        | -30 až +65 °C                                                                  |
| Kanály                                                   | 2x externí čidlo teploty                                                       |
| Akustická signalizace + podsvícený displej               | ANO                                                                            |
| Interval měření a obnovování měřených hodnot na displeji | 0,7 až 5 s                                                                     |
| Napájení                                                 | baterie 9 V nebo adaptér 12 Vss s akumulátorem NiMH 9V                         |
| Životnost baterie                                        | cca 6 měsíců                                                                   |
| Krytí                                                    | IP20                                                                           |
| Rozměry bez konektorů                                    | 141 x 71 x 27 mm                                                               |
| Hmotnost včetně baterií                                  | cca 150 g                                                                      |
| Záruka                                                   | 3 roky                                                                         |