

2G/4G RS232 modem KIT pro měřicí ústředny MS

Kód: KIT-LTE-M

Pro ústředny MS6D, MS6R, MS6-Rack a MS55D a systém CometDatabase. MP054 je průmyslový LTE/GSM modem v celokovové hliníkové krabici.



Modem je určen k posílání SMS zpráv ze záznamových ústředen [MS6D](#), [MS6R](#), [MS6-Rack](#) a [MS55D](#) nebo ze systému [COMET Database](#). U záznamových ústředen je možné navíc ovládat tzv. vzdálené podmínky pomocí SMS zpráv a tím ovlivňovat chování alarmů.

Modem se připojuje k záznamové ústředně kabelem pomocí rozhraní RS232. K zasílání alarmů z COMET Database je nutné jej připojit k počítači pomocí rozhraní RS232. Jestliže počítač nemá rozhraní RS232, je nutné použít převodník [USB/RS232 MP006](#).

Modem podporuje GSM a LTE pásma používaná v EU. Před použitím mimo EU ověřte kompatibilitu podle frekvenčních pásem uvedených v sekci Technické parametry

Do modemu je nutné vložit SIM kartu s tarifem umožňující odesílání SMS zpráv.

Příslušenství jako anténa, napájecí zdroj, kabel RS232 a SIM karta nejsou součástí balení.

Technická data

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Podporovaná LTE pásma	FDD Band 1, 3, 8 a 20 (2100/1800//900/800 MHz) (před instalací prověřte, zda jsou uvedená pásma ve vaší lokalizaci podporována)
Podporovaná GSM/GPRS/EDGE pásma	900/1800 MHz (před instalací prověřte, zda jsou uvedená pásma ve vaší lokalizaci podporována)
Napájení	max. příkon 8 až 30 Vss nebo po USB kabelu, 5 W max.
Typ SIM karty	1x nano SIM
Provozní teplota	-30°C až + 65°C
Krytí	IP40
Rozměry	82 x 54 x 24 mm
Hmotnost	103 g
Materiál	hliníková krabice pro průmyslové použití
Záruka	2 roky