

Teplotní sonda Pt1000TR050M/C, konektor CINCH, kabel 10 metrů

Kód: SN273C



Univerzální teplotní sonda např. pro sušicí pece, cínovací lázně apod, pro měření teploty kouřových plynů a spalín v odvodech krbů, krbových kamen a kotlů apod.

Teplotní sondy Pt1000TR050M jsou konstruovány pro měření teploty plynných anebo kapalných látek. Teplotní rozsah použití sondy je -50°C až +400°C, krátkodobě může být maximální teplota až +450 °C (platí pouze pro měřicí část po vymezovací kroužek).

V okolí kabelu a nad vymezovacím kroužkem nesmí být teplota vyšší než +260 °C.

Sondy vyhovují stupni ochrany IP 64 podle ČSN EN 60 529.

Sondy jsou určeny pro všeobecné použití, pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

Technická data

TEPLOTNÍ SENZOR	
Měřicí rozsah	-50 až +400 °C, krátkodobě až +450 °C, teplota v okolí kabelu a nad vymezovacím kroužkem maximálně +260 °C
Přesnost	$\pm (0,15 + 0,002 t)$ ve °C v rozsahu -50 až +250 °C $\pm (0,3 + 0,005 t)$ ve °C v rozsahu nad +250 °C
Třída přesnosti	A
Doba odezvy	$t_{0,5} < 5$ s (v proudící vodě $> 0,2$ m/s)
Typ čidla	Pt1000
Teplotní koeficient	3850 ppm / °C
HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Zapojení čidla	dvouvodičové
Materiál pouzdra	nerezová ocel DIN 1.4301
Rozměry pouzdra	délka 90/130 mm; průměr $6 \pm 0,1$ mm; průměr vymezovacího kroužku 8 mm
Typ přívodního kabelu	stíněný teflon 2 x 0,22 mm ²
Délka přívodního kabelu	10 metrů
Konektor	CINCH
Krytí	IP64
Záruka	30 měsíců